

iHT-S2110/S2210通讯管理机

1、S2110 1U 模块化机型



典型应用

1. 数据通信网关机
 2. 光伏、风电通讯管理机（数据采集、正向隔离传输）
 3. 自主可控嵌入式计算机（工控机）
- 负载容量：总测点 100000 个以内

2、S2210 2U 模块化机型



产品特点

1. 采用国产芯片、元器件
2. 支持凝思、Ubuntu 等操作系统
3. 模块化设计，可自由选配扩展板

扩展板



8 串口扩展板



8DI4DO 扩展板



8ADI8DO 扩展板



16 模拟量采集板

技术参数

功能项	参数
电源	AC/DC 110/220V 带失电告警，双电源，功耗 <50W
CPU	兆芯 KX-6000G，4×2.6GHz
内存	16GB
存储	默认 512GB
以太网	8 或 14×RJ45
控制台	RJ45 (RS232)
USB	3 个
对时接口	IRIG-B 接口 (RS485 差分方式)
显示接口	HDMI 或 VGA

功能项	参数
安装方式	标准 1/2U，19" 机架安装
工作温度	-25°C ~ +55°C
工作湿度	5%~95% 无凝露无结冰
电磁兼容	电力 4 级
绝缘电阻	≥ 5MΩ
介质强度	电源口 1500V， 通讯口 500V
冲击电压	±5kV，±1kV， 1.2/50us 标准雷电波各 3 次

